



Композитная углоформирующая лента



Область применения

Углоформирующая лента **Cinta EX** разработана для профессионального формирования и армирования наружных и внутренних углов при монтаже гипсокартонных и ГВЛ плит. Изготовленная из композитного материала с армирующими волокнами и диагональной перфорацией, она обеспечивает прочное сцепление со шпаклевочными и штукатурными составами. Лента совместима с гипсовыми, цементными, акриловыми и полимерными смесями, а также клеевыми растворами для ГКЛ. Продуманная форма упрощает монтаж, позволяет выдержать геометрию и гарантирует долговечную защиту углов от трещин, сколов и механических повреждений. Применяется для улучшения качества и надежности финишной отделки в жилых и коммерческих помещениях.

Выполнение работ

- ✓ Подготовка поверхности: очистите углы и прилегающие участки гипсокартона или ГВЛ от пыли и мусора. Поверхность должна быть ровной и сухой.
- ✓ Нанесение шпаклевки: равномерно распределите гипсовую, цементную или полимерную шпаклевку на внутренние и наружные углы.
- ✓ Монтаж ленты: уложите ленту **Cinta EX** по линии угла, слегка вдавливая в шпаклевку для надежного сцепления.
- ✓ Выравнивание: аккуратно разгладьте ленту шпателем, устраняя пузырьки и складки, соблюдая геометрию угла.
- ✓ Финишная отделка: после схватывания шпаклевки нанесите дополнительный слой для идеальной поверхности.

EX

Для внешних и внутренних углов

Преимущества

- ✓ Прочный и гибкий композитный материал
- ✓ Шероховатая поверхность для повышения адгезии
- ✓ Центральная линия сгиба для точной установки
- ✓ Разметка для резки под 45° и 90°
- ✓ Подходит для углов различной конфигурации
- ✓ Минимальная толщина для лёгкой заделки и быстрого высыхания

Технические характеристики

	Cinta EX12	Cinta EX25
Длина	12м	25м
Ширина	52	
Толщина	0,50мм	
Прочность при растяжении в продольном направлении, Н/мм	15,3	
Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении, %	18	
Изменение размеров после намокания в продольном направлении, %	0	

Упаковка и хранение

	Cinta EX12	Cinta EX25
Размер упаковки	125*125*55	150*150*55
Транспортная коробка, количество упаковок	500×375×124, 24 шт.	460*305*180, 18 шт.

Лента должна храниться в фирменной не поврежденной упаковке, в сухих помещениях, при условиях, обеспечивающих защиту от: механических воздействий, высоких температур, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
Срок годности не ограничен.

Примечание

В случае хранения и перевозки при низких температурах, перед применением ленту необходимо выдержать не менее 12 часов при температуре выше +10°C.