



Композитная углоформирующая лента



Область применения

Углоформирующая лента **Cinta IN** применяется для армирования внутренних углов и надежного укрепления стыков гипсокартона.

Композитное основание с диагональной перфорацией обеспечивает прочное сцепление со шпаклевкой, исключает отслоения и препятствует появлению трещин в местах соединений. Лента равномерно распределяет нагрузку, формирует ровную геометрию углов и сохраняет ее.

Используется при монтаже и отделке стен и потолков, ускоряет шпаклевание и повышает качество работ. Лента **Cinta IN** гарантирует долговечное усиление углов и стыков, аккуратный внешний вид и отсутствие трещин.

Надежное решение для мастеров, которые ценят устойчивость, прочность и внешний вид гипсокартонных конструкций

Выполнение работ

- ✓ Подготовка поверхности: очистите углы и прилегающие участки гипсокартона или ГВЛ от пыли и мусора. Поверхность должна быть ровной и сухой.
- ✓ Нанесение шпаклевки: равномерно распределите гипсовую, цементную или полимерную шпаклевку на внутренние углы и стыки.
- ✓ Монтаж ленты: уложите ленту **Cinta IN** по линии угла либо стыка, слегка вдавливая в шпаклевку для надежного сцепления.
- ✓ Выравнивание: аккуратно разгладьте ленту шпателем, устраняя пузырьки и складки, соблюдая геометрию угла.
- ✓ Финишная отделка: после схватывания шпаклевки нанесите дополнительный слой для идеальной поверхности. При необходимости отшлифуйте неровности наждачной бумагой.

Частное предприятие "Синтэйп"
Республика Беларусь,
+375445109933, info@cinta.by

IN

Для внутренних углов и стыков гипсокартона

Преимущества

- ✓ Прочный и гибкий композитный материал
- ✓ Шероховатая поверхность для повышения адгезии
- ✓ Центральная линия сгиба для точной установки
- ✓ Разметка для резки под 45° и 90°
- ✓ Подходит для углов различной конфигурации
- ✓ Минимальная толщина для лёгкой заделки и быстрого высыхания

Технические характеристики

	Cinta IN15	Cinta IN30
Длина	15м	30м
Ширина	52	
Толщина	0,40мм	
Прочность при растяжении в продольном направлении, Н/мм	14,8	
Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении, %	16	
Изменение размеров после намокания в продольном направлении, %	0	

Упаковка и хранение

	Cinta IN15	Cinta IN30
Размер упаковки	125*125*55	150*150*55
Транспортная коробка, количество упаковок	500*375*124, 24 шт.	460*305*180, 18 шт.

Лента должна храниться в фирменной неповрежденной упаковке в сухих помещениях при условиях, обеспечивающих защиту от механических воздействий, высоких температур, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Срок годности не ограничен.

Примечание

В случае хранения и перевозки при низких температурах, перед применением ленту необходимо выдержать не менее 12 часов при температуре выше +10°C.

cinta.by